

4U工业整机



4U、19英寸可上架，欧美风格，符合EIA-310C 标准；可安装5个3.5"驱动器；可选用工业ATX板、工业CPU卡或商用PC主板；前面板带锁，防止误操作；前端2个USB接口；特殊的弧形压梁设计，板卡卡条高度可调

◆良好的散热系统，采用正压双滚珠风扇设计，形成强有力的散热风道，散热效果更好，系统稳定性更高

◆专用的驱动器防震设计，有效保护驱动器，延长设备使用寿命

◆独具匠心的防尘过滤棉设计，可方便对风扇过滤棉进行拆卸、清洗、更换

RPC-610 S10

4U 19寸可上架工业整机

基于Intel 100 Series芯片组

4U工业整机

产品特点：

- 4U、19英寸可上架，欧美风格，符合EIA-310C 标准
- 可安装最多3个3.5"驱动器
- 采用华北工控ATX架构工业级主板
- 基于英特尔 100 系列芯片组，采用第六代智能英特尔酷睿处理器
- 8GB DDRIV内存，2TB存储
- 支持1个HDMI，1个VGA接口，1个DVI接口，支持4个USB3.0和4个USB2.0接口，支持6个SATA3接口，2个LAN口，2个COM口
- 可扩展：2x PCI、2x PCIe 16X Slots、3x PCIe 1X Slots
- 前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口
- 特殊的弧形压梁设计，板卡卡条高度可调

产品照片：



产品规格：

型号	RPC-610 S10
产品颜色	黑色
产品尺寸	482mm×460mm×177mm(W×D×H)
材质	1.2mm优质碳素高强度结构钢，符合FCC及CE标准，加固型工业机箱，具有抗腐蚀、抗冲击、耐磨损特性，环境保护条件IP53
处理器	基于Intel Skylake平台，支持LGA1151 第六代酷睿处理器
芯片组	Intel 100 Series
内存	8GB
图形控制器	CPU集成
存储	2TB (SATA接口,7200转)，带有减震保护措施
I/O接口	VGA, DVI, HDMI, DP显示接口，支持独立多显提供6x SATA3.0 支持4x USB3.0, 4x USB2.0接口，2个LAN口，4个COM口 2x PCI, 2x PCIe 16X Slots, 3x PCIe 1XSlots
散热系统	风扇散热
供电方式	220V ATX电源
安装方式	4U 可上架
工作温度	0°C~60°C
存储温度	-40°C~80°C
相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
工作振动	0.5g rms/5-500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B
MTBF	≥60,000小时
操作系统	Windows 7正版系统/Microsoft Windows

产品尺寸图：

